



1. Входной патрубок Ø 50, 110, 160, 200 мм
2. Патрубок для вывода очищенной воды Ø 50, 110, 160, 200 мм
3. Перегородка
4. Вентиляционный канал
5. Зона сбора шламов
6. Зона сбора легких фракций
7. Люк для обслуживания



Сепараторы жира промышленные (жироуловители)
 серии СЖК (круглые)
 ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009

Модель сепаратора	Производительность м3/час (л/с) (не менее)	Допустимый пиковый сброс л (не более)	Габаритные размеры корпуса **, Øхh, мм	Диаметр* входного и выходного патрубков, мм	Объем, м3	Вес, кг	Цена, грн с НДС
Цеховые							
СЖК 2-0,1	2,0 (0,6)	60	550x450	50	0,1	10,0	3 780
СЖК 2,5-0,2	2,5 (0,7)	110	600x700	50, 110	0,2	15,0	5 334
СЖК 2,8-0,3	2,8 (0,8)	160	700x800	50, 110	0,3	18,0	6 900
СЖК 3,2-0,4	3,2 (0,9)	220	800x800	50, 110	0,4	22,0	8 034
СЖК 3,6-0,5	3,6 (1,0)	250	800x1000	50, 110	0,5	25,0	8 946
СЖК 4,3-0,6	4,3 (1,2)	320	900x1000	50, 110	0,6	30,0	9 975
СЖК 5,0-0,7	5,0 (1,4)	360	950x1000	50, 110	0,7	31,0	10 320
СЖК 5,4-0,8	5,4 (1,5)	420	1000x1050	50, 110	0,8	35,0	11 352
подземного исполнения							
СЖК 6,1-0,9	6,1 (1,7)	480	1000x1150	110,160,200***	0,9	37,0	13 530
СЖК 6,5-1,0	6,5 (1,8)	520	1050x1200	110,160,200***	1	40,0	15 840
СЖК 7,2-1,1	7,2 (2,0)	550	1100x1200	110,160,200***	1,1	45,0	16 392
СЖК 10,8-1,5	10,8 (3,0)	800	1250x1250	110,160,200***	1,5	60,0	19 608
СЖК 14,4-2,0	14,4 (4,0)	1200	1300x1500	110,160,200***	2	66,0	23 082
СЖК 21,6-2,25	21,6 (5,0)	1400	1300x1700	110,160,200***	2,25	76,0	24 504
СЖК 21,6-2,5	21,6 (6,0)	1500	1300x1800	110,160,200***	2,5	80,0	25 290
СЖК 25,2-2,8	25,2 (7,0)	1600	1400x1800	110,160,200***	2,8	86,0	27 204
СЖК 25,2-3,0	25,2 (7,5)	1700	1500x1800	110,160,200***	3	93,0	29 064
СЖК 28,8-3,5	28,8 (8,0)	1800	1500x2000	110,160,200***	3,5	100,0	33 240
СЖК 36,0-4,0	36,0 (10,0)	2500	1600x2000	110,160,200***	4	110,0	36 000
Надставка для подземного жироуловителя с приваркой к корпусу			600x1200			12,0	4 500

* Диаметр входного и выходного патрубков указывается Заказчиком

** В габаритные размеры необходимо дополнительно учитывать:

- высоту смотрового отверстия с крышкой - 50мм.
- длину выходящего сбоку патрубка - 100мм

*** Для диаметра патрубков 160мм - к цене +210грн.

Для диаметра патрубков 200мм - к цене +540грн.

В случае монтажа жироуловителя при высоких грунтовых водах, требуется установка дополнительного армирования корпуса: +10% к цене.

Жироуловители выпускаются в соответствии с требованиями ДБН В.2.2-25:2009 и ДБН В.2.5-64:2012.

На жироуловители выдается тех. паспорт с инструкцией и санитарно-гигиеническое заключение.

Гарантия производителя - 2 года

Цены указаны в гривнах с НДС, со склада в г.Київ.

Возможна отправка во все города Украины. Для оптовых и постоянных покупателей – скидки.

Прайс-лист действителен с 01.01.2017г.