


## НАЗЕМНІ БЕЗНАПІРНІ ЄМНОСТІ

"Ємності технологічні з поліпропілену"  
 (ТУ У 25.2-32306957-001:2007)

**НОВІ ЦІНИ**  
**з 20.03.2018**

Тип (форма) ємності	Робочий об'єм	Габаритні розміри Діаметр x Висота (Øxh)	Товщина стінки*	Ціна*** (вкл. ПДВ)
	(літри)	мм	мм	Євро
<b>Круглі, циліндричні</b> 	300	550 x 1500	4	146
	500	700 x 1500	4	184
	600	750 x 1500	4	209
	1000	1000 x 1500	4	241
	1500	1200 x 1500	5	463
	2000	1400 x 1360	5	506
	2500	1500 x 1460	5	551
	2600	1300 x 2000	5	568
	2700	1350 x 2000	5	617
	3000	1500 x 1780	5	650
	3100	1450 x 2000	6	740
	4000	1500 x 2350	6+5	917
	4100	1500 x 2400	6	948
	5000	2000 x 1650	6	1 104
	6000	2000 x 1950	6	1 270
	6000	1620 x 3000	6	1 178
	7000	2000 x 2300	8+6	1 630
	8000	2000 x 2650	8+6	1 730
	10000	2600 x 1940	8+6	2 244
	13000	2600 x 2500	10+8	3 150
15000	2600 x 2900	10+8	3 463	
20000	2600 x 3900	12+10	4 895	
25000	2600 x 4880	15+12+10	6 915	
30000	2600 x 5840	15+12+10	8 450	

Тип (форма) ємності	Робочий об'єм	Габаритні розміри Довжина x Ширина x Висота	Товщина стінки*	Ціна*** (вкл. ПДВ)
	(літри)	мм	мм	Євро
<b>Овальні</b> 	300	1000 x 500 x 750	4	155
	500	1000 x 750 x 750	4	191
	600	1000 x 750 x 1000	4	223
	1000	1500 x 750 x 1000	5	304
	1500	1500 x 750 x 1500	6	504
	2600	2600 x 750 x 1500	6	712
	2700	2000 x 750 x 1500	6	748
	3100	3000 x 750 x 1500	6	984
	4100	3000 x 1000 x 1500	6	1 118
	6000	4400 x 1000 x 1500	6	1 638

Ціни вказані в Євро з ПДВ, зі складу в м.Київ.

Оплата здійснюється у гривнях по комерційному курсу на день оплати.

Можлива відправка у всі міста України. Для оптових та постійних покупців – знижки.

\* В габаритні розміри не враховуються:

1) висота люка з кришкою - 50мм; 2) довжина врізаних патрубків.

\*\* - Великі ємності будують двотовщинними або трьохтовщинними.

Вказані товщини стінок дійсні для вказаних параметрів та для рідин t° + 20C та густиною 1г/см<sup>3</sup>.

Днище ємності виготовляється з того ж матеріалу (товщини) що й стінки.

Ємності з поліпропілену PP-C розраховані для роботи при t° експлуатації від 0 до +65°C.

Ємності з поліпропілену PP-H розраховані для роботи при t° експлуатації від +5°C до +65°C.

Ємності з поліетилену (PE-100, PE-HD) розраховані для роботи при t° експлуатації від +5°C до +65°C.

\*\*\* - В цінах врахована стандартна комплектація. В стандартну комплектацію входить люк з кришкою Ø600мм та два патрубки (вхід та вихід, діаметри, точки врізок – згідно тех. завдання замовника).

Технологія, яку ми використовуємо, дозволяє проводити монтаж (виготовлення) ємностей у приміщенні, на будівельному майданчику або в цеху Замовника.

Можливе виготовлення ємностей будь-якої геометричної форми та розмірів.