


НАЗЕМНІ БЕЗНАПІРНІ ЄМНОСТІ

"Ємності технологічні з поліпропілену"
 (ТУ У 25.2-32306957-001:2007)

НОВІ ЦІНИ
з 01.12.2017

Тип (форма) ємності	Робочий об'єм	Габаритні розміри	Товщина стінки*	Ціна***
	(літри)	Діаметр x Висота (Øxh)		(вкл. ПДВ)
Круглі, циліндричні 		мм	мм	Євро
	300	550 x 1500	4	135
	500	700 x 1500	4	170
	600	750 x 1500	4	193
	1000	1000 x 1500	4	223
	1500	1200 x 1500	5	428
	2000	1400 x 1360	5	168
	2500	1500 x 1460	5	510
	2600	1300 x 2000	5	525
	2700	1350 x 2000	5	571
	3000	1500 x 1780	5	601
	3100	1450 x 2000	6	684
	4000	1500 x 2350	6+5	848
	4100	1500 x 2400	6	877
	5000	2000 x 1650	6	1 022
	6000	2000 x 1950	6	1 174
	6000	1620 x 3000	6	1 090
	7000	2000 x 2300	8+6	1 508
	8000	2000 x 2650	8+6	1 600
	10000	2600 x 1940	8+6	2 076
13000	2600 x 2500	10+8	2 913	
15000	2600 x 2900	10+8	3 203	
20000	2600 x 3900	12+10	4 528	
25000	2600 x 4880	15+12+10	6 396	
30000	2600 x 5840	15+12+10	7 816	

Тип (форма) ємності	Робочий об'єм	Габаритні розміри	Товщина стінки*	Ціна***
	(літри)	Довжина x Ширина x Висота		(вкл. ПДВ)
Овальні 		мм	мм	Євро
	300	1000 x 500 x 750	4	143
	500	1000 x 750 x 750	4	177
	600	1000 x 750 x 1000	4	206
	1000	1500 x 750 x 1000	5	281
	1500	1500 x 750 x 1500	6	266
	2600	2600 x 750 x 1500	6	659
	2700	2000 x 750 x 1500	6	692
	3100	3000 x 750 x 1500	6	910
	4100	3000 x 1000 x 1500	6	1 034
	6000	4400 x 1000 x 1500	6	1 515

Ціни вказані в Євро з ПДВ, зі складу в м.Київ.

Оплата здійснюється у гривнях по комерційному курсу на день оплати.

Можлива відправка у всі міста України. Для оптових та постійних покупців – знижки.

* В габаритні розміри не враховуються:

1) висота люка з кришкою - 50мм; 2) довжина врізаних патрубків.

** - Великі ємності будують двотовщинними або трьохтовщинними.

Вказані товщини стінок дійсні для вказаних параметрів та для рідин t° + 20C та густиною 1г/см³.

Днище ємності виготовляється з того ж матеріалу (товщини) що й стінки.

Ємності з поліпропілену PP-C розраховані для роботи при t° експлуатації від 0 до +65°C.

Ємності з поліпропілену PP-H розраховані для роботи при t° експлуатації від +5°C до +65°C.

Ємності з поліетилену (PE-100, PE-HD) розраховані для роботи при t° експлуатації від +5°C до +65°C.

*** - В цінах врахована стандартна комплектація. В стандартну комплектацію входить люк з кришкою Ø600мм та два патрубки (вхід та вихід, діаметри, точки врізок – згідно тех. завдання замовника).

Технологія, яку ми використовуємо, дозволяє проводити монтаж (виготовлення) ємностей у приміщенні, на будівельному майданчику або в цеху Замовника.

Можливе виготовлення ємностей будь-якої геометричної форми та розмірів.