

НАЗЕМНІ БЕЗНАПРНІ ЄМНОСТІ

Циліндричної форми, виготовлені з полімерних листів.
 (ТУ У 25.2-32306957-001:2007)



Робочий об'єм (літри)	Габаритні розміри (мм) Øxh	Товщина стінки мм.*	Ціна*** євро (вкл. ПДВ)
2000	Ø 1400x1360	5	710,00
2500	Ø 1500x1460	5	754,00
3000	Ø 1500x1780	5	1081,50
4000	Ø 1500x2350	6+5**	1201,75
5000	Ø 2000x1650	5	1420,00
6000	Ø 2000x1950	6	1589,50
7000	Ø 2000x2300	8+6**	1748,00
8000	Ø 2000x2650	8+6**	2043,00
10000	Ø 2600x1940	8+6**	2454,10
13000	Ø 2600x2352	10+8**	3235,00
15000	Ø 2600x2900	10+8**	3569,50
20000	Ø 2600x3900	12+10**	5800,60
25000	Ø 2600x4880	15+12**	6424,00
30000	Ø 2600x5840	15+12**	7832,65

*- Вказана товщина стінки дійсна для вказаних параметрів та для рідин t⁰ + 20C та густиною 1г\см³.
 Днище ємності виготовляється з того ж матеріалу (товщини) що й стінки.

** - Ємність будують двотовщинною. Вказані товщини стінок дійсні для вказаних параметрів та для рідин t⁰ + 20C та густиною 1г\см³.

Ємності з поліпропілену PP-C розраховані для роботи при t⁰ експлуатації -20 - +80°C.

Ємності з поліпропілену PP-H (PP-DWU) розраховані для роботи при t⁰ експлуатації від 0°C до +100°C.

Ємності з поліетилену (PE-HWU) розраховані для роботи при t⁰ експлуатації -40 - +85°C.

*** - В цінах врахована стандартна комплектація. В стандартну комплектацію входить люк з кришкою Ø600мм та два патрубки (вхід та вихід, діаметри міста врізок – згідно тех. завдання замовника).

- В будь якому випадку ємності підсилюються бандажними поясами.

Оплата проводиться по комерційному курсу на день оплати.

Технологія, яку ми використовуємо, дозволяє проводити монтаж (виготовлення) ємностей у приміщенні, на будівельному майданчику або в цеху Замовника.

Можливе виготовлення ємностей будь-якої геометричної форми та розмірів.

Для розрахунку необхідної Вам ємності, просимо звертатися в офіс підприємства:

за тел. 044 451- 89 -18

на електронну адресу: p-k2006@ukr.net

на посилання на нашому сайті: http://www.emkosti.kiev.ua/emkost_form_1.html

